



CTH-0120

Autres / Others / Otros

Carro de traslado hidráulico de 2 secciones, con barandillas, portasueros, portabombonas, empujadores desmontables y abatibles (en cabecero y piecero) y ruedas de transporte de 125 mm Ø.

Hydraulic transport trolley of 2 sections with side support rails, IV pole, an oxygen cylinder storage, push and pull detachable transport handles (on the headrest and the footrest) and wheels of 125 mm Ø.

Brancard hydraulique en 2 plans avec barrières, porte-sérum, support pour bouteilles d'oxygène, anses amovibles pour faciliter le maniement (sur la tête et le repose-pieds) et roulettes de 125 mm Ø.

- Regulación de altura mediante motor hidráulico
- Subida recta sin desplazamiento lateral
- Respaldo elevable/reclinable mediante palancas
- Respaldo con orificio facial
- Tapón facial
- Ruedas de transporte
- Ruedas de Ø 125 mm (1 con freno direccional, 1 sin freno y 2 con freno total)
- Barandillas abatibles (tipo libro)
- Empujadores en cabecero y piecero desmontables y abatibles
- Porta sueros
- Portabombonas
- Peso soportado: 180 kg
- Espuma estándar 5cm+1cm y densidad 30kg/m³
- Polipiel: protección Permablok (antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica)
- Estructura en tubo de acero recubierta de polvo epoxi y cocida en horno a 210°C
- El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
- Producto CE. Fabricado en España

- Height regulation by a hydraulic motor
- Vertical elevation without horizontal movements
- Adjustable backrest by lever system
- Backrest with breathing hole
- Breathing hole plug
- Transport wheels
- Wheels of Ø 125 mm (1 with directional breaks, 1 without breaks and 2 with full stop)
- Fold-down side support rails
- Detachable and fold-down handles on the headrest and the footrest
- IV Pole
- Oxygen cylinder storage
- Lifting capacity: 180 kg
- Standard foam 5cm+1cm and density 30kg/m³
- Imitation leather: Permablok protection (antifungal, antibacterial and antimycotic)
- Structure made of steel tube F1 coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
- The engines meet the European safety regulation.
- CE marking product. Made in Spain

- Réglage de la hauteur par moteur hydraulique
- Montée à la verticale sans déplacement latéral
- Dossier réglable par leviers
- Dossier avec trou visage
- Bouchon facial
- Roulettes de transport
- Roulettes de Ø 125 mm (1 avec freins directionnels, 1 sans freins et 2 avec arrêt complet)
- Barrières repliables
- Anses amovibles et repliables sur la tête et le repose-pieds
- Porte-sérum
- Porte-bouteilles d'oxygène
- Poids supporté: 180 kg
- Mousse standard 5cm+1cm et densité 30kg/m³
- Similicuir: protection Permablok (antibactérienne, antimicrobienne et antimycosique)
- Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
- Produit CE. Fabriqué en Espagne

Extras opcionales / Optional extras / Options extras

DIFERENTES ESPUMAS

ESPUMAS

